

# Absorpční sáčky do auta



POUŽITÍ  
DO 2 m<sup>2</sup>



2x SÁČEK  
V BALENÍ



BEZ POUŽITÍ  
ELEKTRINY

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Absorpční sáčky do auta; ideální na velmi malé, uzavřené prostory s rozlohou 1–2 m<sup>2</sup> se špatnou cirkulací vzduchu.

## VLASTNOSTI

- Absorpční sáček 50 g intenzivně pohlcuje nadměrnou vlhkost, která je pomocí granulátu přeměněna na gel.
- Speciální tkanina na povrchu sáčku propouští vlhkost pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět ze sáčku.

## POUŽITÍ

Absorpční sáček 50 g s neutrální vůní je ideální k pohlcování vlhkosti ve vašem automobilu nebo v jiných uzavřených prostorech, kde není zabezpečena správná cirkulace vzduchu, kvůli čemuž může docházet k hromadění vlhkosti, která poté způsobuje poškození majetku nebo nepříjemný zápach.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Dlouhotrvající absorbce

V prostoru s rozměry 1–2 m<sup>2</sup> až 6 týdnů.\* Do větších prostorů použijte více sáčků.

\* V závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti

### Dlouhotrvající vůně

Více než 4 týdny

### Složení sáčku

Polopropustná membrána/PE

### Složení náplně

Chlorid vápenatý

### Vůně

neutrální

### Balení

2x 50 g


### Expirace

36 měsíců

## TECHNOLOGIE

**STOP VLHKOSTI:** Absorpční sáček 50 g je složen z ultra absorpčního granulátu. Zachytává a fixuje nadměrnou vzdušnou vlhkost a přeměňuje ji na gel.

**BEZPEČNOST:** Polopropustná membrána zajišťuje cirkulaci vzduchu, ale zároveň zabraňuje nashromážděné vlhkosti uniknout zpět ze sáčku.



## NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Sáček opatrně vyndejte z krabičky. Rozbalte ho ze sekundárního plastového sáčku tak, aby se absorpční sáček nepoškodil. Pokud jste sáček proděravěli, vyhodte jej. Jakmile je plastový obal odstraněn, sáček začíná okamžitě fungovat.
2. Sáček umístěte na požadované místo, bílou stranou nahoru. Nezakrývejte jej a pamatujte, že by sáček neměl přijít do styku s dřevěnými a kovovými prvky interiéru vozidla. Doporučujeme umístit sáček na autokoberec pod sedadly, do kufru, do přídatné schránky nebo do jiných bočních přihrádek.
3. Jakmile se celý obsah sáčku přemění na gel, sáček vyměňte za nový a starý vyhodte.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotě nad 0°C. Trvanlivost sáčku je 3 roky při doporučeném skladování, v uzavřeném a nepoškozeném obalu.

## UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu náplně nebo roztoku shromažďujícím odpadovou vodu se zlatými nebo chromovanými povrchy, kůží, tkaninami, koberci nebo jinými podlahovými krytinami. Pokud dojde k postříkání, okamžitě umyjte zasažené místo teplou vodou a čpavkem a následně opláchněte. Používejte při teplotě vyšší než 10°C.

## BEZPEČNOST

Před použitím výrobku si přečtěte bezpečnostní list.

**UPOZORNĚNÍ:** „Informace uvedené v tomto technickém listu (TDS), včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech s produktem k datu tohoto TDS. Produkt může mít řadu různých aplikací a různé pracovní podmínky ve vašem prostředí, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel proto nenese odpovědnost za vhodnost našeho produktu pro výrobní procesy a podmínky, ve kterých je používáte, ani za zamýšlené aplikace a výsledky. Důrazně doporučujeme, abyste provedli své vlastní předchozí zkoušky, abyste potvrdili vhodnost našeho produktu. Jakákoli odpovědnost ve vztahu k informacím v technickém listu nebo jakýchkoli jiných písemných nebo ústních doporučeních týkajících se dotčeného produktu je vyloučena, pokud není výslovně dohodnuto jinak, s výjimkou úmrtí nebo zranění způsobeného naší nedbalostí a jakoukoli odpovědností podle platných zákonů o povinné odpovědnosti za výrobek.“



### DISTRIBUTOR

HENKEL ČR, spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8  
Tel.: +420 220 101 101  
[www.stop-vlhkosti.cz](http://www.stop-vlhkosti.cz)