

# ETERNAL<sup>®</sup>

## IN stop

» Výrobní číslo 9705

### izolační interiérová nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladu

#### Vlastnosti:

**ETERNAL IN stop** je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota připravená na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL IN stop** se vyznačuje schopností zabránit průniku zbarvujících látek z podkladu na povrch.

#### Oblast použití:

**ETERNAL IN stop** je určen pro základní nátěry, které zabraňují průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech z podkladu do nové malby. Dále lze tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 50 hm. %
Spec. hmotnost	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	min. 6000 mPas (A/5/10)
pH	7,5–9,5

#### Obsah těžkých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/g
Max. obsah VOC ve výrobku	21,5 g/l 0,0179 kg/kg

#### Spotřeba:

0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup> (1–2 vrstvy podle savosti podkladu)

#### Odstín:

bílý

#### Balení:

1 kg, 5 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

#### Příprava podkladu:

**ETERNAL IN stop** se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný podklad.

#### Zpracování:

**ETERNAL IN stop** se nanáší na stěnu malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem v jedné až dvou vrstvách. Jednotlivé nátěry musí dobře proschnout, nejméně 6 hod. **ETERNAL IN stop** se musí před použitím zředit 5 až 10 hm. % vody a dobře promíchat. Po dokonalém zaschnutí nátěru, nejdříve po 4 hodinách, je nutné jej přetřít vnitřní nátěrovou hmotou **ETERNAL IN**, **ETERNAL IN plus**, nátěrovou hmotou **ETERNAL mat akrylátový**, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami

mi nebo klasickými vnitřními nátěry. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL IN stop** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.